



Compactador de carga lateral IFP-CL-10



www.industrialfp.com.mx

ventas@indsutrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F. TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660-9998



CARACTERÍSTICAS

- -Capacidad volumétrica 10 yd3
- -Fabricado con estructura pretensada para evitar deformaciones de diseño semielíptico.
- -Tanque de lixiviados (opcional)
- -Cierre con cilindro hidráulico
- -Luces de acuerdo a la SCT.

ESTRUCTURAL

- -Cuerpo en lamina de acero calibre 12 pretensado (semielíptico) de alta resistencia AH-55.
- -Piso de la caja en placa de acero de 12" de alta resistencia AH-55.
- -Laterales del tailgate en placa de acero CAL 10 en alta resistencia AH-55 Nota: los calibres pueden cambiar de acuerdo a la capacidad del compactador.

SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro eyector telescópico o de una sola etapa de doble acción.
- -Tanque de aceite de 60 a 140 lts con mirilla y termómetro.
- -Bomba hidráulica desde 15 GPM.
- -Presión de operación 2,000 psi. (máx. 2,500 psi).
- -Puerta trasera con cilindro hidráulico de apertura

RENDIMIENTO

- Tiempo de ciclo 20 segundos.

DISEÑO

- -Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- -Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- -Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- -Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- -Volcador hidráulico para volteo de contenedores.
- -Luces para trabajo nocturno.
- -Contenedores en diversas medidas



www.industrialfp.com.mx

ventas@indsutrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F. TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660-9998