



## *Sistema de gancho modelo MC-6*



[www.industrialfp.com.mx](http://www.industrialfp.com.mx)

[ventas@industrialfp.com.mx](mailto:ventas@industrialfp.com.mx)

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.  
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000  
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga de 6 toneladas
- Excelente estabilidad de carga al operarlo.
- Sistema estabilizador (opcional)
- Materiales de alta resistencia

## ESTRUCTURAL

- Estructura en HSS de 6" x 3" con espesor de ¼"
- en acero A-500 de alta resistencia.
- Bujes de bronce SAE 62
- Pernos de acero 1045 con maquinado de precisión.
- Gancho de acero de 1 ½"
- Roles traseros en acero 1045 con buje de bronce interior SAE 62
- Sistema de graseras en todas las partes móviles

## SISTEMA HIDRÁULICO

- Dos Cilindros de levante de 4" de diámetro
- Un cilindro central para extensión de gancho de 3" de diámetro.
- Válvula selectora para accionamiento de funciones
- Mangueras y conexiones de alta presión.
- Tanque de aceite de 130 lts con mirilla y termómetro.
- Bomba hidráulica de 12 GPM.
- Presión de operación máx. 3,000 psi.

## RENDIMIENTO

- Tiempo de levante 60 segundos.

## DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

## GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

24 meses.

## PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

## ACCESORIOS

- Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- Contenedores en diversas medidas para cada aplicación (ver catalogo de contenedores marca MCA)
- Sistema estabilizador



[www.industrialfp.com.mx](http://www.industrialfp.com.mx)

[ventas@industrialfp.com.mx](mailto:ventas@industrialfp.com.mx)

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.  
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000  
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020