



Sistema de gancho S-3



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga de 4 toneladas
- Ideal para subir, bajar y voltear contenedores, tanques pipa, plataformas, etc.
- Excelente estabilidad de carga al operarlo.
- Materiales de alta resistencia

ESTRUCTURAL

- Estructura en HSS de 6" x 3" en acero A-500
- Pernos de acero 1045 con maquinado de precisión.
- Gancho de acero de 1"
- Roles traseros en acero 1045 con buje de bronce interior SAE 62
- Sistema de graseras en todas las partes móviles

SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro de levante de 6" de diámetro.
- Válvula selectora para accionamiento de funciones
- Mangueras y conexiones de alta presión.
- Tanque de aceite de 60 lts con mirilla y termómetro.
- Bomba hidráulica de 6,5 GPM.
- Presión de operación 2,200 psi. (máx. 2,500 psi).

RENDIMIENTO

- Tiempo de levante 40 segundos.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.
- Cumple con las normas ANSI Z245

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS

- Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- Contenedores en diversas medidas para cada aplicación (ver catalogo de contenedores marca ECA)



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020