



## *Sistema Roll Off S-2-7 (60,000 LBS)*



[www.industrialfp.com.mx](http://www.industrialfp.com.mx)

[ventas@industrialfp.com.mx](mailto:ventas@industrialfp.com.mx)

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.  
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000  
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

**SISTEMA HIDRAULICO MODELO S-2-7, CON CAPACIDAD DE 25 TONELADAS (60,000 LBS) DE CARGA MAXIMA, PARA SUBIR, BAJAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES (PARA CAMIÓN DE DOBLE EJE TRASERO),**

- ESTRUCTURA BASICA ARMADA CON HSS TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA A-500 DE 8" X 4" EN ½" DE ESPESOR
- RODILLOS DE CARGA MAQUINADOS DE 4 ½" DE SIÉMTRO Y TEMPLADOS DE ACERO CON PERNO 2" DE DIÁMETRO, COLLARIN Y BUJE DE BRONCE
- POLEAS DE 10" DE DIAMETRO EN POLACA DE 1 ½" DE ESPESOR PARA CABLE CON BUJE DE BRONCE
- CILINDROS HIDRAULICOS DE CARGA DE 7" DE DIAMETRO, TUBO HONEADO Y FLECHA CROMADA DE 3" DE DIÁMETRO.
- CILINDROS HIDRAULICOS DE LEVANTE DE 6" DE DIAMETRO, TUBO HONEADO Y FLECHA CROMADA DE 3" DE DIÁMETRO
- BUJES, PERNOS, COLLARINES, FABRICADOS EN ACERO
- BISAGRAS PIVOTEADAS MAQUINADAS EN PLACA DE 1 ½" CON BUJE DE BRONCE, PERNO DE ACERO
- TODA LA TORNILLERIA ES GRADO 5
- PLACAS DE SOPORTE PARA PISTONES DE LEVANTE DE ½" DE ESPESOR CON REFUERZOS DE ¾"
- TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO CON CAPACIDAD DE 200 LITROS.
- FILTRO DE SUCCION, FILTRO TAPON CROMADO COLADOR Y NIVEL CON TERMOMETRO
- CABLE DE ACERO TIPO CASCABEL, CON ALMA DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO CON PERNOS, ROZADERA, ARGOLLA Y ABRAZADERAS
- TOMA DE FUERZA NEUMATICA DE DOBLE ENGRANAJE CON ACCIONAMIENTO AL INTERIOR DE LA CABINA
- VÁLVULA DE DOS PALANCAS 4 VÍAS, 3 POSICIONES, CENTRADA POR RESORTE
- BOMBA DE 27 GPM CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO 2500 PSI
- MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA PRESIÓN CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4:1
- PINTURA: 2 CAPAS PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS ACABADO ALQUIDALICO (COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE)
- LONGITUD DEL EQUIPO 7.10 MTS
- ANCHO DEL EQUIPO: 91 CM
- CUMPLE CON LAS NORMA ANSI Z.245
- PRIMARIO ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS DE ALTO CONTENIDO DE ZINC
- PINTURA EN DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO DE COLOR A ELEGIR POR EL CLIENTE

**PESO DEL SISTEMA S-2-7: 2,560 KG**

**NOTA IMPORTANTE:** LA DISTANCIA DE LA PARTE TRASERA DE LA CABINA AL CENTRO DE EJES DE LA SUSPENSIÓN DEBE SER DE 185", DE LA ÚLTIMA PERCHA DE LA SUSPENSIÓN TRASERA AL FINAL DE LAS VARAS DEL CHASIS DEBEMOS TENER AL MENOS 70 CM.



[www.industrialfp.com.mx](http://www.industrialfp.com.mx)

[ventas@industrialfp.com.mx](mailto:ventas@industrialfp.com.mx)

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.  
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000  
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020