INDUSTRIAL FLUID POWER

Sistemas de gancho MC (10,18 Y 25 TON)

www.industrialfp.com.mx | **ventas@industrialfp.com.mx**

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

-Capacidad de carga desde 10 ton hasta 25 ton
-Ideal para subir, bajar y voltear contenedores, tanques pipa, plataformas, etc.
-Excelente estabilidad de carga al operarlo.
-Sistema estabilizador (opcional)
-Materiales de alta resistencia

ESTRUCTURAL

-Estructura en HSS de 8“ x 4” en acero A-500
-Pernos de acero 1045 con maquinado de precisión.
-Gancho de acero de 2 ½¨
-Roles traseros en acero 1045 con buje de bronce interior SAE 62
-Sistema de graseras en todas las partes móviles

SISTEMA HIDRÁULICO

-Dos Cilindros de levante de 6” de diámetro. (7 ” para el MC 25)
-Cilindro central telescopiable de 5 ” de diámetro
-Válvula selectora para accionamiento de funciones en la parte exterior.
-Mangueras y conexiones de alta presión.
-Tanque de aceite de 200 lts con mirilla y termómetro.
-Bomba hidráulica de 30 GPM.
-Presión de operación 2,200 psi. (máx. 2,500 psi).

RENDIMIENTO

- Tiempo de levante 45 segundos.

DISEÑO

-Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
-Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

-Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS

-Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
-Contenedores en diversas medidas para cada aplicación (ver catalogo de contenedores marca ECA)
-Sistema estabilizador

IFP INDUSTRIAL FLUID POWER

www.industrialfp.com.mx | **ventas@industrialfp.com.mx**

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020