



Tolva octagonal para alimento balanceado y granos



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad volumétrica de 18 hasta 66 m3
- Capacidad de cada compartimento de 6 m3
- Diseño octagonal que satisface el ángulo de reposo del alimento balanceado y los granos
- Desde 5 hasta 11 compartimentos
- Luces de acuerdo a la SCT.

ESTRUCTURAL

- Cuerpo en lamina de acero calibre 12 de alta resistencia AH-55.
- Compuertas interiores en placa de 3/16".
- Canaleta inferior para transportador de arrastre
- Refuerzos laterales e inferiores en lámina doblada

SISTEMA HIDRÁULICO

- Tres motores de 50 GPM para movimiento de los transportadores helicoidales de 9" de diámetro.
- Un motor de giro de Bazooka superior.
- Válvula de dos palancas para accionamiento de levante y giro de Bazooka superior.
- Válvula de alivio de 3/4"
- Válvula selectora tipo Worcester
- Válvula de 3 vías para accionamiento de los transportadores.
- Transportador inferior helicoidal de alta eficiencia

NOTA:

Para las tolvas de 8 compartimentos en adelante van con suspensión neumática de 2 ejes, las 10 y 11 compartimentos pueden llevar tres ejes.

RENDIMIENTO

- Tiempo de descarga por compartimento de 4 minutos.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS

- Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina.
- Cierre hidráulico de tapas superiores
- Luces para trabajo nocturno.
- Contenedores en diversas medidas



www.industrialfp.com.mx

ventas@industrialfp.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020